



LED-Wand- und Deckenleuchten Milex Sensor

Artikelnummer: **20500085**

Artikelnummer:	20500085
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	2500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	227x35 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851133
Charge:	PO5752200430

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Wand- und Deckenleuchte Milex Sensor fügt sich perfekt in alle Wohnbereiche ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Milex Sensor verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an.

- LED-Wand- und Deckenleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht		
Artikelvariante	20500085G	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	227 mm
Barcode	4004894851133	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,60	Farbwertanteil X	0,440	Breite	227 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,400	Höhe	35 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	24 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	850,00 g
Produktverpackung							
Barcode1	4004894851133	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Stück	1	Leistungsaufnahme Nominalwert	24 W	Lichtausbeute Nominalwert	75 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Abmessungen	L=230 B=235 H=40 mm	Nom. Stromstärke	240 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Gewicht	649 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2500 lm	Vernetzte Lichtquelle	nein
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Fernbedienung enthalten	nein
Barcode1	4004894852246	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,82	Leuchtdaten		Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Stück	2	Sensordaten		Enthält verbaute LED	ja	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Abmessungen	L=241 B=247 H=94 mm	Typ	Infrarot-Sensor	IP-Schutztart	20	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Gewicht	1354,00 g	Aktivitätsdauer	3min	Schutzklasse	II	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Transportverpackung							
Stück	12	Entfernung	3m	Inverkehrbringer	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja