

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 60




Artikelnummer: **20500088**

Artikelnummer:	20500088
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	117 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x120x45 mm
Socket:	
Barcode:	4018412663689
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20500088C	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412663689	> 0,99	0,374	120 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: E	0,374	45 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1530415	25 kWh/1000h	4000 K	1049,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	25000 h	≥15	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Type	90,0	≥80	Modell (Technisch)
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Wand- und Deckenleuchte
Barcode1	25 W	120 lm/W	Inverkehrbringer
4018412663689	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	200 mA	neutralwhite	Marke
1	Spannung Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Stück	117 V	0,9	Lieferumfang
1	Stromart	Spektrumbild	2x Schrauben, 2x Dübeln
Abmessungen	50 Hz		
L=637 B=126 H=50 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
Gewicht	0,70	Leuchtendaten	
1282 g		IP-Schutzart	
Gebindeverpackung		20	
Type		Schutzklasse	
Innerbox		I	
Barcode1			
4018412663696			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=646 B=107 H=132 mm			
Gewicht			
2657 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412663702			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=660 B=225 H=145 mm			
Gewicht			
6200 g			