

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 60




Artikelnummer: **20500088**

Artikelnummer:	20500088
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	117 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x120x45 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663689
Charge:	PO5752400333

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20500088C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 600 mm
Barcode: 4018412663689	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,99	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 120 mm
Verpackungseinheit: EPREL-Referenznummer: 1530415	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 45 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 25 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 1049,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktdaten
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 90,00	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412663689	Leistungsaufnahme Nominalwert: 25 W	Lichtausbeute Nominalwert: 120 lm/W	Modell (Technisch): LED-Wand- und Deckenleuchte
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 110 mA	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 117 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 3000 lm	Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=637 B=126 H=50 mm	Stromart: -	Stroboskopeffekt: 0,9	Lieferumfang: 2x Schrauben, 2x Dübeln
Gewicht: 1282,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spektrumbild: 	
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,70	Leuchtendaten	
Type: Innerbox		IP-Schutzart: 20	
Barcode1: 4018412663696		Schutzklasse: I	
Stück: 2			
Abmessungen: L=646 B=107 H=132 mm			
Gewicht: 2657,00 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412663702			
Stück: 4			
Abmessungen: L=660 B=225 H=145 mm			
Gewicht: 6200,00 g			