

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 60




Artikelnummer: **20500088**

Artikelnummer:	20500088
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	117 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x120x45 mm
Socket:	
Barcode:	4018412663689
Charge:	PO5752400601

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20500088C	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412663689	> 0,99	0,374	120 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: E	0,374	45 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
1530415		4000 K	1049,00 g
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	25 kWh/1000h	≥15	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Type	25000 h	≥80	Modell (Technisch)
Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Wand- und Deckenleuchte
Barcode1	90,0	120 lm/W	Inverkehrbringer
4018412663689	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	25 W	neutralwhite	Marke
1	Nom. Stromstärke	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Stück	200 mA	0,9	Lieferumfang
1	Spannung Nominalwert	Spektrumbild	2x Schrauben, 2x Dübeln
Abmessungen	117 V		
L=637 B=126 H=50 mm	Stromart		
Gewicht	-	Leuchtendaten	
1282 g	Frequenz Nominalwert	IP-Schutzart	
Gebindeverpackung	50 Hz	20	
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Schutzklasse	
Innerbox	0,70	I	
Barcode1			
4018412663696			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=646 B=107 H=132 mm			
Gewicht			
2657 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412663702			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=660 B=225 H=145 mm			
Gewicht			
6200 g			