

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 60



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20500088 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 3000 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel: | |
| Spannung/Stromart: | 117 V - 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 25 W |
| Energieverbrauch: | 25 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEK: E |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 600x120x45 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412663689 |
| Charge: | PO5752400601 |

Artikelnummer: **20500088**

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|----------------------|---|--|
| Artikelvariante | 20500088C | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 600 mm |
| Barcode | 4018412663689 | Farbwertanteil X 0,374 | Breite 120 mm |
| Verpackungseinheit | | Farbwertanteil Y 0,374 | Höhe 45 mm |
| EPREL-Referenznummer | 1530415 | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 1151,00 g |
| Hersteller | Müller-Licht | Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15 | Produktdaten |
| Produktverpackung | | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 | Beleuchtungstechnologie LED |
| Type | Colorbox | Lichtausbeute Nominalwert 120 lm/W | Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte |
| Barcode1 | 4018412663689 | Lichtfarbe neutralwhite | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 3000 lm | Marke Müller-Licht |
| Stück | 1 | Stroboskopoeffekt 0,9 | Lieferumfang 2x Schrauben, 2x Dübeln |
| Abmessungen | L=637 B=126 H=50 mm | Spektrumbild | |
| Gewicht | 1282 g | | |
| Gebindeverpackung | | Leuchtdaten | |
| Type | Innerbox | IP-Schutzart 20 | |
| Barcode1 | 4018412663696 | Schutzklasse I | |
| Stück | 2 | | |
| Abmessungen | L=646 B=107 H=132 mm | | |
| Gewicht | 2657 g | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | Transportkarton | | |
| Barcode1 | 4018412663702 | | |
| Stück | 4 | | |
| Abmessungen | L=660 B=225 H=145 mm | | |
| Gewicht | 6200 g | | |