

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 60




Artikelnummer: **20500088**

Artikelnummer:	20500088
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	117 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x120x45 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663689
Charge:	PO5752600109

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500088C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4018412663689			Farbwertanteil X	0,374	Breite	120 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,99	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	45 mm
EPREL-Referenznummer	1530415	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1049,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	25 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,00	Lichtausbeute Nominalwert	120 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Barcode1	4018412663689	Leistungsaufnahme Nominalwert	25 W	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	110 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3000 lm	Marke	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	117 V	Stroboskopeffekt	0,9	Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Abmessungen	L=637 B=126 H=50 mm	Stromart	-	Spektrumbild			
Gewicht	1282,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz				
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70				
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412663696						
Stück	2						
Abmessungen	L=646 B=107 H=132 mm						
Gewicht	2657,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663702						
Stück	4						
Abmessungen	L=660 B=225 H=145 mm						
Gewicht	6200,00 g						
Leuchtendaten							
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	I						