

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 90




Artikelnummer: **20500089**

Artikelnummer:	20500089
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	4200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	126 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Energieverbrauch:	35 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	900x120x45 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663726
Charge:	PO5752400601

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 90 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500089C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	900 mm
Barcode	4018412663726			Farbwertanteil X	0,374	Breite	120 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	45 mm
EPREL-Referenznummer	1530468	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1452,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	35 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	35 W	Lichtausbeute Nominalwert	120 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Barcode1	4018412663726	Nom. Stromstärke	250 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	126 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4200 lm	Marke	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	-	Stroboskopeffekt	0,9	Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Abmessungen	L=938 B=125 H=50 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild			
Gewicht	1617 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70				
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412663719						
Stück	2						
Abmessungen	L=948 B=106 H=132 mm						
Gewicht	3368 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663733						
Stück	4						
Abmessungen	L=960 B=225 H=146 mm						
Gewicht	8100 g						
Leuchtendaten							
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	I						