

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 120



Artikelnummer: **20500090**

Artikelnummer:	20500090
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	5400 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Energieverbrauch:	48 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	1200x120x45 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663740
Charge:	PO5752400167

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 120 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20500090C	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial < 6
Barcode	4018412663740	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,99	Farbwertanteil X 0,374
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y 0,374
EPREL-Referenznummer	1530479	Lichtquelle mit EEEK: E	Farbtemperatur 4000 K
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 48 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15
Produktverpackung			
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme 48 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80
Barcode1	4018412663740	Nom. Stromstärke 210 mA	Lichtausbeute Nominalwert 112 lm/W
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite
Stück	1	Stromart -	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 5400 lm
Abmessungen	L=1234 B=125 H=49 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Stroboskopeneffekt 0,9
Gewicht	268,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	Spektrumbild
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412663757		
Stück	2		
Abmessungen	L=1548 B=171 H=62 mm		
Gewicht	4148 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412663764		
Stück	4		
Abmessungen	L=1260 B=2250 H=1450 mm		
Gewicht	550,00 g		
Leuchtdaten			
IP-Schutzart	20		
Schutzklasse	I		