

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 120




Artikelnummer: **20500090**

Artikelnummer:	20500090
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	5400 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	126 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Energieverbrauch:	48 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x120x45 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663740
Charge:	PO5752600109

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 120 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500090C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1200 mm
Barcode	4018412663740			Farbwertanteil X	0,374	Breite	120 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,99	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	45 mm
EPREL-Referenznummer	1530479	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1800,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	48 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	48 W	Lichtausbeute Nominalwert	112 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Barcode1	4018412663740	Nom. Stromstärke	210 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	126 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5400 lm	Marke	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	-	Stroboskopeffekt	0,9	Lieferumfang	2X Schrauben, 2x Dübeln
Abmessungen	L=1234 B=125 H=49 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild			
Gewicht	1978,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70				
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412663757						
Stück	2						
Abmessungen	L=1548 B=171 H=62 mm						
Gewicht	4148,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663764						
Stück	4						
Abmessungen	L=1260 B=2250 H=1450 mm						
Gewicht	9500,00 g						
Leuchtendaten							
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	I						