Artikelnummer: **20500103**

## LED-Wand- und Deckenleuchten Lina 30 black

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 20500103 |
| Lichtfarbe: | **warmwhite 2700 K** |
| Lichtstrom: | **2500 lm** |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | **220-240 V AC 50 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **22 W** |
| Energieverbrauch: | |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEK: F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **20000 h** |
| Abmessungen: | **290x29 mm** |
| Sockel: | |
| Barcode: | |
| Charge: | *PO5752400844* |

Erleben Sie stilvolle Beleuchtung auf höchstem Niveau – mit der LED-Deckenleuchte Lina 30 black von MÜLLER-LICHT. Das minimalistische, flache Design in modernem Schwarz fügt sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein und verleiht Räumen wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer oder Flur eine moderne und elegante Note. Dank Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig vor Wasser und Staub geschützt und somit auch ideal für den Einsatz im Badezimmer geeignet. Mit einem Durchmesser von rund 30 cm eignet sich Lina perfekt für vielfältige Raumgrößen und Gestaltungskonzepte. Die warmweiße Lichtfarbe mit 2700 Kelvin schafft eine behagliche Atmosphäre und lädt zum Entspannen ein. Ein zusätzliches Highlight ist die dezente Hintergrundbeleuchtung, die stimmungsvolle Lichteffekte an der Decke erzeugt und Ihr Zuhause noch wohnlicher macht. Setzen Sie auf modernste LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langlebiger Qualität und geringem Stromverbrauch. Die LED-Deckenleuchte Lina überzeugt durch zeitloses Design, zuverlässige Leistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für ein Lichtkonzept, das begeistert.

- Runde LED-Deckenleuchte, 29 cm Durchmesser, vielseitig einsetzbar, ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur, Arbeitszimmer, Bad
- Warmweiße Farbtemperatur (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre
- Hintergrundbeleuchtung für moderne Effekte an der Decke
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Flaches Gehäuse in modernem Schwarz
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

## DATENBLATT

| **Artikel** | |
|---|---|
| Artikelvariante | 20500103 |
| EPREL-Referenznummer | 2350454 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Produktverpackung** | |
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=292 B=291 H=31 mm |
| **Gebindeverpackung.** | |
| Type | Shrink |
| Barcode1 | 4018412700612 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=292 B=291 H=31 mm |
| Gewicht | 561,06 g |
| **Transportverpackung** | |
| Type | Transportkarton |
| Barcode1 | 4018412700629 |
| Stück | 4 |
| Abmessungen | L=302 B=130 H=306 mm |
| Gewicht | 2450,00 g |
| **Umwelteigenschaften** | |
| Amalgamtechnik | nein |

| **Elektrische Daten** | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,97 |
| Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F |
| Lebensdauer Nominalwert | 20000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 22 W |
| Nom. Stromstärke | 125 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,90 |

| **Lichttechnische Daten** | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,463 |
| Farbwertanteil Y | 0,420 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥5 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | warmwhite |
| Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 2500 lm |
| Lichtstromerhalt LED/OLED | 0,96 |
| Spezialartikel | nein |
| **Leuchtendaten** | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 44 |
| Memoryfunktion | nein |
| Schutzklasse | II |

| **Produktmaße + Gewicht** | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 290 mm |
| Breite | 290 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Gewicht | 550,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Vernetzte Lichtquelle | nein |
| Fernbedienung enthalten | nein |
| Modell (Technisch) | LED-Wand- und Deckenleuchte |
| Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |
| Lieferumfang | 3 x self tapping screws, 3 x extansion bolts, 2 x screws |