



Artikelnummer: **20700009**

## LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 40 cm Round

Artikelnummer:	20700009
Lichtfarbe:	<b>white (2700-6500K) 6500 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>24 W</b>
Energieverbrauch:	<b>24 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>400x60 mm</b>
Socket:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100890</i>

Mit dem runden LED Panel Round 40 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED Panel Round ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farberänderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20700009B	nein	< 6	400 mm
Hersteller	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Müller-Licht	> 0,50	0,309	400 mm
<b>Produktverpackung</b>	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	0,335	60 mm
Stück	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1	24 kWh/1000h	6500 K	1548,00 g
<b>Gebindeverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Stück	25000 h	≥90	Vernetzte Lichtquelle
2	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	nein
<b>Transportverpackung</b>	24 W	120 °	Inverkehrbringer
Stück	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Müller-Licht
4	195 mA	75 lm/W	CE Kennzeichnung
	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	ja
	220-240 V	white (2700-6500K)	Garantieprodukt
	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5 Jahre
	AC	2000 lm	<a href="#">Garantiebedingungen</a>
	Frequenz Nominalwert	<b>Leuchtdaten</b>	
	50 Hz	Enthält verbaute LED	
	<b>Batteriedetails</b>	ja	
	Enthaltene Anzahl	IP-Schutzart	
	2	20	
	Batterie	Schutzklasse	
	AAA Panasonic	II	