



Artikelnummer: **20700009**

LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 40 cm Round

Artikelnummer:	20700009
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	400x60 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100890</i>

Mit dem runden LED Panel Round 40 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED Panel Round ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20700009B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	400 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,309	Breite	400 mm
Produktverpackung		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,335	Höhe	60 mm
Stück	1	Gewichteter Verbrauch	24 kWh/1000h	Farbtemperatur	6500 K	Gewicht	1548,00 g
Gebindeverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Produktdaten	
Stück	2	Leistungsaufnahme Nominalwert	24 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Vernetzte Lichtquelle	nein
Transportverpackung		Nom. Stromstärke	195 mA	Lichtausbeute Nominalwert	75 lm/W	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	4	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	white (2700-6500K)	CE Kennzeichnung	ja
		Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2000 lm	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
		Frequenz Nominalwert	50 Hz	Leuchtendaten			
		Batteriedetails		Enthält verbaute LED	ja		
		Enthaltene Anzahl	2	IP-Schutzart	20		
		Batterie	AAA Panasonic	Schutzklasse	II		