

Artikelnummer: **20700012**


LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 45 x 45 cm Square

Artikelnummer:	20700012
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	450x58 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100617</i>

Mit dem quadratischen LED Panel Square 45x45 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED Panel Square ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farberänderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20700012B	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 450 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,54	Farbtemperatur: 6500 K	Breite: 450 mm
Produktverpackung	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: G	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥90	Höhe: 58 mm
Stück: 1	Gewichteter Verbrauch: 24 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Gewicht: 1908,00 g
Gebindeverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Lichtausbeute Nominalwert: 75 lm/W	Produktdaten
Stück: 2	Leistungsaufnahme Nominalwert: 24 W	Lichtfarbe: white (2700-6500K)	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Transportverpackung	Nom. Stromstärke: 195 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 2400 lm	CE Kennzeichnung: ja
Barcode1: 4018412673077	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Spektrumbild	Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Stück: 4	Frequenz Nominalwert: 50 Hz		
	Batteriedetails	Leuchtendaten	
	Enthaltene Anzahl: 2	Enthält verbaute LED: ja	
	Batterie: AAA Panasonic	IP-Schutzart: 20	
		Schutzklasse: II	