


## LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 60 x 60 cm Square




Artikelnummer: **20700013**

Artikelnummer:	20700013
Lichtfarbe:	<b>white (2700-6500K) 6500 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>36 W</b>
Energieverbrauch:	<b>36 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>595x58 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412673084</b>
Charge:	<b>PO5752100920</b>

Mit dem quadratischen LED-Panel Square 60x60 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED-Panel Square ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED-Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED-Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED-Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20700013B	nein	< 6	595 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412673084	> 1,01	0,309	595 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,335	58 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		6500 K	3050,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Type	36 kWh/1000h	≥90	Inverkehrbringer
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Müller-Licht
Barcode1	15000 h	120 °	Garantieprodukt
4018412673084	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	5 Jahre
Inhalt (Produkte)	36 W	83 lm/W	<a href="#">Garantiebedingungen</a>
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	
Stück	155 mA	white (2700-6500K)	
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	
Abmessungen	220-240 V	3800 lm	
L=627 B=70 H=624 mm	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	
Gewicht	50 Hz		
517,00 g	<b>Batteriedetails</b>		
<b>Gebindeverpackung</b>	Enthaltene Anzahl	<b>Leuchtdaten</b>	
Type	2	Enthält verbaute LED	ja
Innerbox	Batterie	IP-Schutzart	20
Barcode1	AAA Panasonic	Schutzklasse	II
4018412673091			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=635 B=150 H=635 mm			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412673107			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=645 B=326 H=650 mm			
Gewicht			
1250,00 g			