Artikelnummer: **20700015**

## LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 20700015 |
| Lichtfarbe: | **white (2700-6500K) 6500 K** |
| Lichtstrom: | **4000 lm** |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | **120 °** |
| Spannung/Stromart: | **220-240 V 50 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **36 W** |
| Energieverbrauch: | **36 kWh/1000h** |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEK: E |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **25000 h** |
| Abmessungen: | **1195x295x58 mm** |
| Sockel: | |
| Barcode: | **4018412673145** |
| Charge: | *PO5752200636* |


Mit dem rechteckigen LED Panel Square 120x30 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED Panel Square ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

## DATENBLATT

| Artikel | |
|---|---|
| Artikelvariante | 20700015B |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412673145 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Produktverpackung** | |
| Type | Colorbox |
| Barcode1 | 4018412673145 |
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=1225 B=327 H=70 mm |
| Gewicht | 621,00 g |
| **Gebindeverpackung** | |
| Type | Innerbox |
| Barcode1 | 4018412673152 |
| Stück | 2 |
| Abmessungen | L=1236 B=336 H=151 mm |
| **Transportverpackung** | |
| Type | Transportkarton |
| Barcode1 | 4018412673169 |
| Stück | 4 |
| Abmessungen | L=1244 B=330 H=355 mm |
| Gewicht | 1350,00 g |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 1,01 |
| Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: E |
| Gewichteter Verbrauch | 36 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 36 W |
| Nom. Stromstärke | 155 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| **Batteriedetails** | |
| Enthaltene Anzahl | 2 |
| Batterie | AAA Panasonic |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,309 |
| Farbwertanteil Y | 0,335 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥90 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Lichtausbeute Nominalwert | 83 lm/W |
| Lichtfarbe | white (2700-6500K) |
| Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 4000 lm |
| Spektrumbild |  |
| **Leuchtendaten** | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 20 |
| Schutzklasse | II |

| Produktmaße + Gewicht | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 1195 mm |
| Breite | 295 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Gewicht | 3050,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |