



LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square

Artikelnummer: **20700015**

Artikelnummer:	20700015
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	4000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Energieverbrauch:	36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1195x295x58 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412673145
Charge:	PO5752200636

Mit dem rechteckigen LED Panel Square 120x30 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED Panel Square ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplen Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20700015B	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial
Barcode Verpackungseinheit	4018412673145	> 1,01	< 6
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil X
Produktverpackung		Lichtquelle mit EEK: E	0,309
Type	Colorbox	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y
Barcode1	4018412673145	36 kWh/1000h	6500 K
Inhalt (Produkte)	1	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeigenschaft Ra
Stück	1	Nominalwert	≥90
Abmessungen	L=1225 B=327 H=70 mm	Leistungsaufnahme	Abstrahl-/Halbwertswinkel
Gewicht	621,00 g	36 W	120 °
Gebindeverpackung		Lichtausbeute Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert
Type	Innerbox	83 lm/W	Lichtfarbe
Barcode1	4018412673152	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	white (2700-6500K)
Stück	2	Frequenz Nominalwert	4000 lm
Abmessungen	L=1236 B=336 H=151 mm		Spektrumbild
Transportverpackung			
Type	Transportkarton	Leuchtdaten	
Barcode1	4018412673169	Enthält verbaute LED	Enthält verbaute LED
Stück	4	ja	ja
Abmessungen	L=1244 B=330 H=355 mm	IP-Schutzzart	IP-Schutzzart
Gewicht	1350,00 g	20	20
		Schutzklasse	Schutzklasse
		II	II