

## LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/60 white Gen. 10



Artikelnummer: **20800189**

Artikelnummer:	20800189
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>668x62x58 mm</b>
Sockel:	<b>G13</b>
Barcode:	<b>4018412335272</b>
Charge:	PO5752500386

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 1/60 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 1/60 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbare LED-Röhre der Aqua-Promo 1/60 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht		
Artikelvariante	20800189E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	668 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412335272	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53	Farbwertanteil X	0,380	Breite	62 mm
EPREL-Referenznummer	1581252	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	58 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	480,00 g
Produktverpackung					Produktdaten		
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Barcode1	4018412335272	Nom. Stromstärke	65 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Leuchtdaten		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=698 B=62 H=66 mm	Stromart	AC	IP-Schutztart	65	Sockel	G13
Gewicht	4857,00 g	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Schutzklasse	II	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportverpackung					Marke		
Type	Transportkarton	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86	Müller-Licht		CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412335746						
Stück	12						
Abmessungen	L=714 B=283 H=201 mm						
Gewicht	6292,76 g						