

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/120 white Gen. 10



Artikelnummer: 20800196

Artikelnummer:	20800196
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1680 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	16 W
Energieverbrauch:	16 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1275x63x58 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412335289
Charge:	PO5752400440

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 1/120 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 1/120 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbare LED-Röhre der Aqua-Promo 1/120 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20800196F		
Barcode	4018412335289		
Verpackungseinheit			
EPREL-Referenznummer	1582764		
Hersteller	Müller-Licht		
Produktverpackung			Produktdaten
Type	Colorbox		Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Barcode1	4018412335289		Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Stück	1		Nicht in Reflektoren betreiben nein
Abmessungen	L=67 B=62 H=1308 mm		Sockel G13
Gewicht	792 g		Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportverpackung			Marke Müller-Licht
Type	Transportkarton		CE Kennzeichnung ja
Barcode1	4018412335753		
Stück	12		
Abmessungen	L=1318 B=282 H=197 mm		
Gewicht	10280 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	nein		
IP-Schutzaart	65		
Memoryfunktion	nein		
Schutzklasse	II		