Artikelnummer: **20800196**

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/120 white Gen. 10

Artikelnummer:	20800196
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	**1680 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**110 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**16 W**
Energieverbrauch:	**16 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1272x62x58 mm**
Sockel:	**G13**
Barcode:	**4018412335289**
Charge:	*PO5752500781*

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 1/120 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 1/120 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbare LED-Röhre der Aqua-Promo 1/120 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20800196F
Barcode Verpackungseinheit	4018412335289
EPREL-Referenznummer	1582764
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412335289
Stück	1
Abmessungen	L=67 B=62 H=1308 mm
Gewicht	792,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412335753
Stück	12
Abmessungen	L=1318 B=282 H=197 mm
Gewicht	10280,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,56
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	16 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	16 W
Nom. Stromstärke	123 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,85

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1680 lm
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	nein
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1272 mm
Breite	62 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	823,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja