

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/150 white Gen. 10



Artikelnummer: 20800197

Artikelnummer:	20800197
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2100 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	nein
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1572x62x58 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412335296
Charge:	P05752500781

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 1/150 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 1/150 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbare LED Röhre der Aqua-Promo 1/150 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20800197F	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial < 6
Barcode Verpackungseinheit	4018412335296	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374
EPREL-Referenznummer	1582840	Gewichteter Verbrauch 20 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,374
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbtemperatur 4000 K
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert 20 W	Farbwiedergabeigenschaft Ra ≥80
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke 159 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 110 °
Barcode1	4018412335296	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 105 lm/W
Stück	1	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite
Abmessungen	L=1600 B=71 H=61 mm	Frequenz Nominalwert 60 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2100 lm
Gewicht	1074,90 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	
Transportverpackung		Leuchtdaten	
Type	Transportkarton	IP-Schutzzart	65
Barcode1	4018412335760	Schutzklasse	II
Stück	12		
Abmessungen	L=1609 B=297 H=210 mm		
Gewicht	14147,20 g		