

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 2/150 gray Gen. 7

20800200 Artikelnummer:

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel 110°

220-240 V AC 50/60 Hz Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: 24 W

24 kWh/1000h Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer: 30000 h

Abmessungen: 1572x100x58 mm

Sockel: G13

Artikelnummer: 20800200 4018412335388 Barcode: Charge: PO5752000820

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die MÜLLER-LICHT LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhre der zweiflammigen, 150 cm langen Leuchte ist zudem auswechselbar.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte inklusive 2 auswechselbarer LED-Röhren (2x 2200 lm)
 Temperaturbeständig von -20 bis 40 °C und damit großer Einsatzbereich, Sofortstart, flickerfrei, quecksilberfrei
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Artikelvariante | 20800200b | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Farbkonsistenz initial | < 6 | Länge/Tiefe | 1572 mm |
| Barcode | 4018412335388 | | | Farbwertanteil X | 0,374 | Breite | 100 mm |
| Verpackungseinheit | | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,56 | Farbwertanteil Y | 0,374 | Höhe | 58 mm |
| Hersteller | Müller-Licht | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F | Farbtemperatur | 4000 K | Gewicht | 1700,00 g |
| Produktverpackung Type | Colorbox | Gewichteter Verbrauch | | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Produktdaten Minimale | -20 °C |
| Barcodel | 4018412335388 | Lebensdauer Nominalwert | | Abstrahl-/Halbwertswinkel | 110 ° | Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Leistungsaufnahme Nominalwert | 24 W | Lichtausbeute Nominalwert | 92 lm/W | Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Stück | 1 | Nom. Stromstärke | 185 mA | Lichtfarbe | neutralwhite | Nicht in Reflektoren | nein |
| Abmessungen | L=1600 B=104 H=61 mm | Spannung Nominalwert | 220-240 V | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 2200 lm | betreiben | |
| Gewicht | 77,30 g | Stromart | AC | Spektrumbild | | Sockel | G13 |
| Transportverpackung | | Frequenz Nominalwert | 50/60 Hz | Spektrumbila | п | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Туре | Transportkarton | $Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$ | 0,88 | | 0.6 | Marke | Müller-Licht |
| Barcode1 | 4018412335791 | | | | 04 | CE Kennzeichnung | ja |
| Stück | 10 | | | | 0 300 423 500 373 450 125 800 | Garantieprodukt | nein |
| Abmessungen | L=1612 B=547 H=138 mm | | | | | | |
| Gewicht | 1691,00 g | | | Leuchtendaten | | | |
| | | | | Enthält verbaute LED | nein | | |
| | | | | IP-Schutzart | 65 | | |
| | | | | Schutzklasse | II | | |