

LED-Wannenleuchten Aqua-Power 1/120

Artikelnummer: Lichtfarbe:

neutralwhite 4000 K

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel 110°

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 18 W

Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer: 25000 h Abmessungen: 1265x72x86 mm

Sockel: G13

Barcode: 4018412693747 Charge: PO5752300849

Artikelnummer: 20800209

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die LED Feuchtraumleuchte Aqua-Power 1/120 mit austauschbarer Profi-LED-Röhre sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Tiefgaragen und auf Baustellen. Besondere Highlights: Die Aqua-Power 1/120 setzt mit ihrer sehr hohen Lichtleistung, integriertem Überspannungsschutz und einem Powerfaktor über 0,9 neue Standards. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach von einer Person, ohne Werkzeug, angebracht. Die einfache Installation mit integrierter Durchgangsverdrahtung spart Zeit und Aufwand und macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte für den Profi genauso wie für den Heimwerker. Die Aqua-Power 1/120 verfügt über die Schutzart IP 65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- Die austauschbare Profi-LED Röhre der Aqua-Power 1/120 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben
- Durch Schutzart IP 65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser. Einsatz auch in Außenbereichen, temperaturbeständig von -20 °C bis 40 °C
 Werkzeuglose, schnelle, einfache Montage durch eine Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Integrierter Überspannungsschutz für hohe Lebensdauer
- Hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

20800209 4018412693747 1936673 Müller-Licht
1936673
Müller-Licht
Colorbox
4018412693747
1
1
L=1270 B=90 H=68 mm
1478 g
Transportkarton
4018412693754
9
L=1276 B=282 H=216 mm
14112 g
nein

Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	18 W
Nom. Stromstärke	225 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,379
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2500 lm
Spezialartikel	nein
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	nein
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

	_
Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1265 mm
Breite	72 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	1365,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
65 K	ia
CE Kennzeichnung	ja