



Artikelnummer: **20800210**

LED-Wannenleuchten Aqua-Power 2/120

Artikelnummer:	20800210
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	110 °
Abstrahl-/Halbwertswinkel	220-240 V AC 50 Hz
Spannung/Stromart:	18 W
Leistungsaufnahme:	18 kWh/1000h
Energieverbrauch:	nein
Energieeffizienzklasse:	25000 h
Dimmbar mit externem Dimmer:	1265x115x86 mm
Lebensdauer:	G13
Abmessungen:	4018412693761
Socket:	PO5752300849
Barcode:	
Charge:	

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Power 2/120 mit austauschbaren Profi-LED-Röhren sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Tiefgaragen und auf Baustellen. Besondere Highlights: Die Aqua-Power 2/120 setzt mit ihrer sehr hohen Lichtleistung, integriertem Überspannungsschutz und einem Powerfaktor über 0,9 neue Standards. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach von einer Person, ohne Werkzeug, angebracht. Die einfache Installation mit integrierter Durchgangsverdrahtung spart Zeit und Aufwand und macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte für den Profi genauso wie für den Heimwerker. Die Aqua-Power 2/120 verfügt über die Schutzart IP 65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- Die austauschbaren Profi-LED-Röhren der Aqua-Power 2/120 können problemlos gegen neue Röhren ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Durch Schutzart IP 65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser. Einsatz auch in Außenbereichen, temperaturbeständig von -20 °C bis 40 °C
- Werkzeuglose, schnelle, einfache Montage durch eine Person, mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Integrierter Überspannungsschutz für hohe Lebensdauer
- Hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																												
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>20800210</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412693761</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>1936689</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412693761</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1270 B=110 H=88 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>2171 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412693778</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1278 B=280 H=234 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>13868 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Umwelteigenschaften</td></tr> <tr><td>Amalgamtechnik</td><td>nein</td></tr> </table>	Artikelvariante	20800210	Barcode	4018412693761	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	1936689	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412693761	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=1270 B=110 H=88 mm	Gewicht	2171 g	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412693778	Stück	6	Abmessungen	L=1278 B=280 H=234 mm	Gewicht	13868 g	Umwelteigenschaften		Amalgamtechnik	nein	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>18 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>18 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>225 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,70</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Gewichteter Verbrauch	18 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	18 W	Nom. Stromstärke	225 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,380</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,379</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>110 °</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>neutralwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>2500 lm</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtendaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>nein</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>65</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,380	Farbwertanteil Y	0,379	Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Lichtfarbe	neutralwhite	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2500 lm	Stroboskopeffekt	0,9	Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	nein	IP-Schutzart	65	Memoryfunktion	nein	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>1265 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>115 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>86 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>Socket</td><td>G13</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	1265 mm	Breite	115 mm	Höhe	86 mm	Produktdaten		Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	Socket	G13	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja
Artikelvariante	20800210																																																																																																														
Barcode	4018412693761																																																																																																														
Verpackungseinheit																																																																																																															
EPREL-Referenznummer	1936689																																																																																																														
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																														
Produktverpackung																																																																																																															
Type	Colorbox																																																																																																														
Barcode1	4018412693761																																																																																																														
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																														
Stück	1																																																																																																														
Abmessungen	L=1270 B=110 H=88 mm																																																																																																														
Gewicht	2171 g																																																																																																														
Transportverpackung																																																																																																															
Type	Transportkarton																																																																																																														
Barcode1	4018412693778																																																																																																														
Stück	6																																																																																																														
Abmessungen	L=1278 B=280 H=234 mm																																																																																																														
Gewicht	13868 g																																																																																																														
Umwelteigenschaften																																																																																																															
Amalgamtechnik	nein																																																																																																														
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																														
Gewichteter Verbrauch	18 kWh/1000h																																																																																																														
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																														
Leistungsaufnahme Nominalwert	18 W																																																																																																														
Nom. Stromstärke	225 mA																																																																																																														
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																														
Stromart	AC																																																																																																														
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																														
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70																																																																																																														
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																														
Farbwertanteil X	0,380																																																																																																														
Farbwertanteil Y	0,379																																																																																																														
Farbtemperatur	4000 K																																																																																																														
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																														
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °																																																																																																														
Lichtfarbe	neutralwhite																																																																																																														
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2500 lm																																																																																																														
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																														
Leuchtendaten																																																																																																															
Enthält verbaute LED	nein																																																																																																														
IP-Schutzart	65																																																																																																														
Memoryfunktion	nein																																																																																																														
Schutzklasse	II																																																																																																														
Produktmaße + Gewicht																																																																																																															
Länge/Tiefe	1265 mm																																																																																																														
Breite	115 mm																																																																																																														
Höhe	86 mm																																																																																																														
Produktdaten																																																																																																															
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																																														
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C																																																																																																														
Socket	G13																																																																																																														
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																														
Marke	Müller-Licht																																																																																																														
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																														