Artikelnummer: **20900281**

LED-Unterbauleuchten Risa 45 weiß

Artikelnummer:	20900281
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**7 W**
Energieverbrauch:	**7 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**440x55x27 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894546855**
Charge:	*PO5752300113*

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 45 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 45 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20900281C
Barcode Verpackungseinheit	4004894546855
EPREL-Referenznummer	1530880
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894546855
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=62 B=45 H=483 mm
Gewicht	58,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894855599
Stück	6
Abmessungen	L=495 B=102 H=194 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894855605
Stück	18
Abmessungen	L=510 B=319 H=224 mm
Gewicht	400,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	7 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	7 W
Nom. Stromstärke	300 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,372
Farbwertanteil Y	0,371
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥25
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	89 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	620 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,93
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	440 mm
Breite	55 mm
Höhe	27 mm
Gewicht	184,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Vernetzte Lichtquelle	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen