

## LED-Unterbauleuchten Risa 45 weiß



Artikelnummer:	20900281
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>7 W</b>
Energieverbrauch:	<b>7 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>440x55x27 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894546855</b>
Charge:	<b>P05752300113</b>

Artikelnummer: **20900281**

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 45 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 45 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht		
Artikelvariante	20900281C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	440 mm
Barcode	4004894546855	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,372	Breite	55 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	0,371	Höhe	27 mm
EPREL-Referenznummer	1530880	nominal	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	184,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	7 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥25	Produktdaten	
<b>Produktverpackung</b>		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	7 W	Lichtausbeute Nominalwert	89 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Barcode1	4004894546855	Nom. Stromstärke	300 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle	nein
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	620 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,93	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Abmessungen	L=62 B=45 H=483 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopoeffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	58,00 g	Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ )	0,88	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>		<b>Leuchtdaten</b>		<b>Marke</b>		Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox	Enthält verbaute LED	ja	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen		
Barcode1	400489485599	IP-Schutzzart	20				
Stück	6	Schutzklasse	II				
Abmessungen	L=495 B=102 H=194 mm						
<b>Transportverpackung</b>							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894855605						
Stück	18						
Abmessungen	L=510 B=319 H=224 mm						
Gewicht	419,00 g						