

LED-Unterbauleuchten Risa 45 weiß




Artikelnummer: **20900281**

Artikelnummer:	20900281
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	440x55x27 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894546855
Charge:	PO5752300113

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 45 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 45 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20900281C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 440 mm
Barcode 4004894546855	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,372	Breite 55 mm
EPREL-Referenznummer 1530880	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,371	Höhe 27 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 7 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 184,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥25	Produktdaten
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 7 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4004894546855	Nom. Stromstärke 300 mA	Lichtausbeute Nominalwert 89 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle nein
Stück 1	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 620 lm	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Abmessungen L=62 B=45 H=483 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,93	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Gewicht 58,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Stroboskopeffekt 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Gebindeverpackung		Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Type Innerbox		Leuchtendaten	Marke Müller-Licht
Barcode1 4004894855599		Enthält verbaute LED ja	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Stück 6		IP-Schutzart 20	
Abmessungen L=495 B=102 H=194 mm		Schutzklasse II	
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894855605			
Stück 18			
Abmessungen L=510 B=319 H=224 mm			
Gewicht 400,00 g			