

## LED-Unterbauleuchten Risa 60 weiß



Artikelnummer: **20900282**

Artikelnummer:	20900282
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>599x55x27 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894546862</b>
Charge:	<b>PO5752300113</b>

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 60 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Beleuchtungstechnologie
Type	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Farblich abstimmbare Lichtquelle
Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Vernetzte Lichtquelle
Inhalt (Produkte)	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Fernbedienung enthalten
Stück	Frequenz Nominalwert	Lichtstromerhalt LED/OLED	Minimale Umgebungstemperatur
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spitzenlichtstärke	Maximale Umgebungstemperatur
Gewicht		Stroboskopeffekt	Modell (Technisch)
<b>Gebindeverpackung</b>		Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben
Type			Inverkehrbringer
Barcode1			Marke
Stück		<b>Leuchtdaten</b>	Garantieprodukt
Abmessungen		Enthält verbaute LED	Lieferumfang
Gewicht		IP-Schutzart	
		Schutzklasse	