

## LED-Wannenleuchten Aqua-Promo super-slim integriert 150cm



Artikelnummer: **21000031**

Artikelnummer:	21000031
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>2700 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>24 W</b>
Energieverbrauch:	<b>24 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>1510x53x35 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412655677</b>
Charge:	PO5752300019

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende MÜLLER-LICHT LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Slim 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die LED-Feuchtraumleuchte eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21000031B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz Initial	< 6
Barcode	4018412655677	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,56	Farbwertanteil X	0,374
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,374
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	24 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K
Produktverpackung	Type	Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	24 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Barcode1	4018412655677	Nom. Stromstärke	188 mA	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2700 lm
Abmessungen	L=56 B=39 H=116 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00	Spektrumbild	
Transportverpackung	Type				
Type	Transportkarton				
Barcode1	4018412655684				
Stück	20				
Abmessungen	L=1548 B=240 H=208 mm				
Gewicht	907,00 g				