

LED-Unterbauleuchten Tube Flex



Artikelnummer: **21000060**

Artikelnummer:	21000060
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	13 W
Energieverbrauch:	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x35x36 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412680440
Charge:	PO5752100376

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die LED-Wand- und Deckenleuchte Tube Flex sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Die 90 cm lange Leuchte lässt sich per Schalter einfach an- und ausschalten und punktet mit ihrer homogenen Ausleuchtung. Sie ist besonders montagefreundlich und kann entweder per Magnethalterung oder Aufhänger schnell und flexibel angebracht werden.

- LED-Unterbauleuchte, ideal für Keller und Werkstatt
- Optimale Lichtverhältnisse durch homogene Ausleuchtung
- Praktische Magnethalterung und Aufhänger für flexible Befestigung
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbwertanteil X	Länge/Tiefe
21000060	nein	0,374	900 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil Y	Breite
4018412680440	> 0,70	0,374	35 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: E	4000 K	36 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Gewicht
Müller-Licht	13 kWh/1000h	≥80	223,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Produktarten
Type	25000 h	112 lm/W	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	LED
Barcode1	13 W	1450 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle
4018412680440	Nom. Stromstärke	Stroboskopeffekt	nein
Inhalt (Produkte)	115 mA	Spektrumbild	Vernetzte Lichtquelle
1	Spannung Nominalwert	CCT4000-Ra80-LED.pdf	nein
Stück	220-240 V	Leuchtendaten	Minimale Umgebungstemperatur
1	Frequenz Nominalwert	IP-Schutzart	-20 °C
Abmessungen	50-60 Hz	20	Maximale Umgebungstemperatur
L=908 B=52 H=38 mm		Memoryfunktion	40 °C
Gewicht		nein	Inverkehrbringer
30,00 g			Müller-Licht
Transportverpackung			Marke
Type			Müller-Licht
Transportkarton			Garantieprodukt
Barcode1			nein
4018412680532			Lieferumfang
Stück			Tube Kit, Bedienungsanleitung, Montagematerial
8			
Abmessungen			
L=929 B=129 H=179 mm			
Gewicht			
300,00 g			