

LED-Wannenleuchten Aqua-Slim Pro



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 21000154 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 5760 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel: | |
| Spannung/Stromart: | AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 36 W |
| Energieverbrauch: | 36 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEK: D |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 1257x79x42 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412695215 |
| Charge: | PO5752400360 |

Artikelnummer: **21000154**

Entdecken Sie die energiesparende LED-Feuchtraumleuchte Aqua-Slim Pro – die effiziente und leistungsstarke Beleuchtungslösung für Feuchträume aller Art. Mit ihrer Schutzklasse IP65 ist die Profi-Leuchte vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und somit ideal für Keller, Garagen, Lagerräume oder Werkstätten geeignet. Die besonders kraftvolle Lichtleistung und die neutralweiße Farbtemperatur sorgen für herausragende Helligkeit, die ideal für Arbeitsumgebungen ist. Die Installation gelingt aufgrund der praktischen Steckverbindung einfach und schnell. Dank der Durchgangsverdrahtung lassen sich bis zu 12 Leuchten miteinander verbinden. Profitieren Sie von der innovativen LED-Technologie, die eine lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz garantiert. Das schlanke, klassische Design der Feuchtraumleuchte Aqua-Slim Pro fügt sich dezent in jedes Umfeld ein und sorgt für eine optimale Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können.

- LED-Feuchtraumleuchte, ideal für Keller, Garagen, Lagerräume
- Besonders leistungsstark mit für helle Ausleuchtung, neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K, optimal für Arbeitsumgebungen
- Dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässig gegen Strahlwasser geschützt
- Innovative Steckverbindung für schnelle und einfache Installation, Durchgangsverdrahtung ermöglicht die Verbindung von bis zu 12 Leuchten
- Langlebig und wartungsarm
- Schlanke, klassisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Artikelvariante | 21000154 | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial < 6 |
| Barcode | 4018412695215 | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Farbwertanteil X 0,379 |
| Verpackungseinheit | | Gewichteter Verbrauch | Farbwertanteil Y 0,377 |
| EPREL-Referenznummer | 2058320 | Lebensdauer Nominalwert | Farbtemperatur 4000 K |
| Hersteller | Müller-Licht | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥28 |
| Produktverpackung | | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft ≥80 |
| Type | Colorbox | Nom. Stromstärke | Ra |
| Barcode1 | 4018412695215 | Frequenz Nominalwert | Lichtfarbe neutralwhite |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Lichtstrom 5760 lm |
| Stück | 1 | Lichtstromerhalt LED/OLED | Stroboskopeffekt 0,4 |
| Abmessungen | L=1270 B=86 H=46 mm | Verschiebungsfaktor (cos φ) | Leuchtdaten |
| Gewicht | 456,00 g | 0,90 | Enthält verbaute LED ja |
| Transportverpackung | | IP-Schutza | IP-Schutza 65 |
| Type | Transportkarton | Memoryfunktion | Memoryfunktion nein |
| Barcode1 | 4018412695222 | Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stück | 10 | | |
| Abmessungen | L=1279 B=276 H=191 mm | | |
| Gewicht | 5387,00 g | | |
| Umwelt Eigenschaften | | | |
| Amalgamtechnik | nein | | |