

## LED-Wannenleuchten Aqua-Slim Pro



Artikelnummer: **21000154**

Artikelnummer:	21000154
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>36 W</b>
Energieverbrauch:	<b>36 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>1257x79x42 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412695215</b>
Charge:	<b>PO5752400360</b>

Entdecken Sie die energiesparende LED Feuchtraumleuchte Aqua-Slim Pro - die effiziente und leistungsstarke Beleuchtungslösung für Feuchträume aller Art. Mit ihrer Schutzklasse IP65 ist die Profi-Leuchte vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und somit ideal für Keller, Garagen, Lagerräume oder Werkstätten geeignet. Die besonders kraftvolle Lichtleistung und die neutralweiße Farbtemperatur sorgen für herausragende Helligkeit, die ideal für Arbeitsumgebungen ist. Die Installation gelingt aufgrund der praktischen Steckverbindung einfach und schnell. Dank der Durchgangsverdrahtung lassen sich bis zu 12 Leuchten miteinander verbinden. Profitieren Sie von der innovativen LED-Technologie, die eine lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz garantiert. Das schlanke, klassische Design der Feuchtraumleuchte Aqua-Slim Pro fügt sich dezent in jedes Umfeld ein und sorgt für eine optimale Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können.

- LED-Feuchtraumleuchte, ideal für Keller, Garagen, Lagerräume
- Besonders leistungsstark mit für helle Ausleuchtung, neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K, optimal für Arbeitsumgebungen
- Dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässig gegen Strahlwasser geschützt
- Innovative Steckverbindung für schnelle und einfache Installation, Durchgangsverdrahtung ermöglicht die Verbindung von bis zu 12 Leuchten
- Langlebig und wartungsarm
- Schlanke, klassisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21000154	nein	< 6	1257 mm
Barcode	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil X	Breite
4018412695215	Lichtquelle mit EEK: D	0,379	79 mm
Verpackungseinheit	enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	0,377	42 mm
2058320	36 kWh/1000h	Farbtemperatur	Gewicht
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	4000 K	402,00 g
Müller-Licht	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert	≥28	Beleuchtungstechnologie
Type	36 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Colorbox	Nom. Stromstärke	≥80	Vernetzte Lichtquelle
Barcode1	170 mA	Lichtfarbe	nein
4018412695215	Stromart	neutralwhite	Inverkehrbringer
Inhalt (Produkte)	AC	Lichtstrom: enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
1	Frequenz Nominalwert	5760 lm	Marke
Stück	50/60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	Müller-Licht
1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,96	CE Kennzeichnung
Abmessungen	0,90	Stroboskopeffekt	ja
L=1270 B=86 H=46 mm		0,4	Garantieprodukt
Gewicht		<b>Leuchtendaten</b>	nein
456,00 g		Enthält verbaute LED	
<b>Transportverpackung</b>		ja	
Type		IP-Schutzart	
Transportkarton		65	
Barcode1		Memoryfunktion	
4018412695222		nein	
Stück		Schutzklasse	
10		II	
Abmessungen			
L=1279 B=276 H=191 mm			
Gewicht			
5387,00 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			