MÜLLER LICHT

LED-Baustrahler Denver 20 W

Artikelnummer: **21600052**

Artikelnummer:	21600052
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**110 °**
Spannung/Stromart:	**230 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**20 W**
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	
Abmessungen:	**213x53x255 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412695239**
Charge:	*PO5752400815*

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Denver 20 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED-Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 20 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 20 W LED-Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	21600052
Barcode Verpackungseinheit	4018412695239
EPREL-Referenznummer	2055108
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412695239
Stück	1
Abmessungen	L=275 B=220 H=58 mm
Gewicht	831,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412695246
Stück	4
Abmessungen	L=254 B=243 H=300 mm
Gewicht	3490,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412695253
Stück	16
Abmessungen	L=535 B=513 H=321 mm
Gewicht	14980,00 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Nom. Stromstärke	90 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2190 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	213 mm
Breite	53 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	743,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	1,5m cable with EU-Plug