

LED-Baustrahler Denver 20 W



Artikelnummer: **21600052**

Artikelnummer:	21600052
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2190 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	Lichtquelle mit EEK: F
Energieeffizienzklasse:	nein
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	213x53x255 mm
Abmessungen:	
Sockel:	
Barcode:	4018412695239
Charge:	PO5752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Denver 20 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED-Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 20 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 20 W LED-Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfache Transport und Lagerung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600052	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe 213 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412695239	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Breite 53 mm
EPREL-Referenznummer	2055108	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Höhe 255 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: F	Gewicht 743,00 g
Produktverpackung			Produktdaten
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1	4018412695239	Nom. Stromstärke 90 mA	Modell (Technisch) LED-Außenstrahler
Stück	1	Spannung Nominalwert 230 V	Inverkehrbringer Müller-Licht
Abmessungen	L=275 B=220 H=58 mm	Stromart AC	Marke Müller-Licht
Gewicht	831,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lieferumfang 1,5m cable with EU-Plug
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,90	
Barcode1	4018412695246		
Stück	4		
Abmessungen	L=254 B=243 H=300 mm		
Gewicht	3490,00 g		
Transportverpackung		Leuchtdaten	
Type	Transportkarton	Enthält verbaute LED ja	
Barcode1	4018412695253	IP-Schutzart 65	
Stück	16	Memoryfunktion nein	
Abmessungen	L=535 B=513 H=321 mm	Schutzklasse I	
Gewicht	14980,00 g		
Umweltigenschaften			
Amalgamtechnik	nein		