

LED-Baustrahler Denver 20 W



Artikelnummer: **21600052**

Artikelnummer:	21600052
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2190 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	213x53x255 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695239
Charge:	PO5752500676

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Denver 20 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED-Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 20 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 20 W LED-Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600052	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	213 mm
Barcode	4018412695239			Farbwertanteil X	0,380	Breite	53 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	255 mm
EPREL-Referenznummer	2055108	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	743,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	90 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695239	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2190 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=275 B=220 H=58 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Leuchtdaten		Lieferumfang	1,5m cable with EU-Plug
Gewicht	831,00 g			Enthält verbaute LED	ja		
Gebindeverpackung				IP-Schutzart	65		
Type	Innerbox			Memoryfunktion	nein		
Barcode1	4018412695246			Schutzklasse	I		
Stück	4						
Abmessungen	L=254 B=243 H=300 mm						
Gewicht	3490,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695253						
Stück	16						
Abmessungen	L=535 B=513 H=321 mm						
Gewicht	14980,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						