



Artikelnummer: **21600053**

LED-Baustrahler Denver 30 W

Artikelnummer:	21600053
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3380 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	265x52x225 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695260
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Denver 30 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 30 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED-Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 30 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 30 W LED-Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600053	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	265 mm
Barcode	4018412695260			Farbwertanteil X	0,380	Breite	52 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	225 mm
EPREL-Referenznummer	2153824	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	818,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	135 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3380 lm	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695260	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=238 B=281 H=70 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Enthält verbaute LED	ja	Lieferumfang	1,5m cable with EU-Plug
Gewicht	918 g			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695277						
Stück	4						
Abmessungen	L=299 B=261 H=303 mm						
Gewicht	3861 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695284						
Stück	12						
Abmessungen	L=790 B=334 H=326 mm						
Gewicht	12478 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						