



Artikelnummer: **21600054**

## LED-Baustrahler Denver 50 W

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 21600054                   |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                            |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    | <b>110 °</b>               |
| Spannung/Stromart:           | <b>230 V AC 50 Hz</b>      |
| Leistungsaufnahme:           | <b>50 W</b>                |
| Energieverbrauch:            |                            |
| Energieeffizienzklasse:      |                            |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 |                            |
| Abmessungen:                 | <b>262x57x300 mm</b>       |
| Sockel:                      |                            |
| Barcode:                     | <b>4018412695291</b>       |
| Charge:                      | <b>PO5752400205</b>        |

Der MÜLLER-LICHT LED Arbeitsstrahler Denver 50 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 50 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 50 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 50 W LED Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung

## DATENBLATT

| Artikel                    | Elektrische Daten           | Lichttechnische Daten             | Produktmaße + Gewicht   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelvariante            | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial            | Länge/Tiefe             |
| 21600054                   | nein                        | < 6                               | 262 mm                  |
| Barcode                    | Energieeffizienzklasse      | Farbwertanteil X                  | Breite                  |
| 4018412695291              | Lichtquelle mit EEK: F      | 0,380                             | 57 mm                   |
| Verpackungseinheit         | enthaltene Lichtquelle      | Farbwertanteil Y                  | Höhe                    |
| EPREL-Referenznummer       | Leistungsaufnahme           | 0,380                             | 300 mm                  |
| 2163119                    | Nominalwert                 | Farbtemperatur                    | Gewicht                 |
| Hersteller                 | 50 W                        | 4000 K                            | 1100,00 g               |
| Müller-Licht               | Nom. Stromstärke            | Farbwiedergabeeigenschaft Ra      | <b>Produktdaten</b>     |
| <b>Produktverpackung</b>   | Spannung Nominalwert        | ≥70                               | Beleuchtungstechnologie |
| Type                       | 230 V                       | Abstrahl-/Halbwertswinkel         | LED                     |
| Colorbox                   | Stromart                    | 110 °                             | Modell (Technisch)      |
| Barcode1                   | AC                          | Lichtfarbe                        | LED-Außenstrahler       |
| 4018412695291              | Stromart                    | neutralwhite                      | Inverkehrbringer        |
| Stück                      | Frequenz Nominalwert        | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Müller-Licht            |
| 1                          | 50 Hz                       | 5750 lm                           | Marke                   |
| Abmessungen                |                             | Stroboskopeffekt                  | Müller-Licht            |
| L=310 B=270 H=61 mm        |                             | 0,9                               | Lieferumfang            |
| Gewicht                    |                             | <b>Leuchtdaten</b>                | 1,5m cable with EU-Plug |
| 1213 g                     |                             | Enthält verbaute LED              |                         |
| <b>Gebindeverpackung.</b>  |                             | ja                                |                         |
| Stück                      |                             | IP-Schutzart                      |                         |
| 1                          |                             | 65                                |                         |
| <b>Gebindeverpackung</b>   |                             | Memoryfunktion                    |                         |
| Type                       |                             | nein                              |                         |
| Innerbox                   |                             | Schutzklasse                      |                         |
| Stück                      |                             | I                                 |                         |
| 4                          |                             |                                   |                         |
| <b>Transportverpackung</b> |                             |                                   |                         |
| Type                       |                             |                                   |                         |
| Transportkarton            |                             |                                   |                         |
| Barcode1                   |                             |                                   |                         |
| 4018412695307              |                             |                                   |                         |
| Stück                      |                             |                                   |                         |
| 4                          |                             |                                   |                         |
| Abmessungen                |                             |                                   |                         |
| L=283 B=278 H=333 mm       |                             |                                   |                         |
| Gewicht                    |                             |                                   |                         |
| 5252 g                     |                             |                                   |                         |
| <b>Umwelteigenschaften</b> |                             |                                   |                         |
| Amalgamtechnik             |                             |                                   |                         |
| nein                       |                             |                                   |                         |