

LED-Baustrahler Denver 50 W



Artikelnummer: **21600054**

Artikelnummer:	21600054
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	262x57x300 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695291
Charge:	PO5752400815

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Denver 50 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 50 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED-Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 50 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 50 W LED-Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600054	nein	< 6	262 mm
Barcode	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil X	Breite
4018412695291	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	57 mm
Verpackungseinheit	enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
EPREL-Referenznummer	Leistungsaufnahme	0,380	300 mm
2163119	Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Hersteller	50 W	4000 K	1100,00 g
Müller-Licht	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Produktverpackung	Spannung Nominalwert	≥70	Beleuchtungstechnologie
Type	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Colorbox	Stromart	110 °	Modell (Technisch)
Barcode1	AC	Lichtfarbe	LED-Außenstrahler
4018412695291	Frequenz Nominalwert	neutralwhite	Inverkehrbringer
Stück	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
1		5750 lm	Marke
Abmessungen		Stroboskopeffekt	Müller-Licht
L=310 B=270 H=61 mm		0,9	Lieferumfang
Gewicht		Leuchtdaten	1,5m cable with EU-Plug
1213,00 g		Enthält verbaute LED	
Gebindeverpackung.		ja	
Stück		IP-Schutzart	
1		65	
Gebindeverpackung		Memoryfunktion	
Type		nein	
Innerbox		Schutzklasse	
Stück		I	
4			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695307			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=283 B=278 H=333 mm			
Gewicht			
5252,00 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			