

LED-Baustrahler Denver 50 W



Artikelnummer: **21600054**

Artikelnummer:	21600054
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	5750 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	262x57x300 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695291
Charge:	PO5752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Denver 50 W ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung. Mit einer Leistung von 50 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme, natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist der LED-Arbeitsstrahler Denver gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Strahler über eine 1,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Denver 50 W bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Zudem ist er platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- 50 W LED-Arbeitsstrahler mit hoher Helligkeit für kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme, natürliche Atmosphäre
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 1,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung
- Platzsparend zusammenklappbar für einfache Transport und Lagerung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600054	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6
Barcode Verpackungseinheit	4018412695291	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil X	0,380
EPREL-Referenznummer	2163119	Leistungsaufnahme Nominalwert	50 W	Farbwertanteil Y	0,380
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	210 mA	Farbtemperatur	4000 K
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	230 V	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥70
Type	Colorbox	Stromart	AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Barcode1	4018412695291	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtfarbe	neutralwhite
Stück	1			Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5750 lm
Abmessungen	L=310 B=270 H=61 mm			Stroboskopeffekt	0,9
Gewicht	1213,00 g			Leuchtdaten	
Gebindeverpackung.				Enthält verbaute LED	ja
Stück	1			IP-Schutzart	65
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein
Type	Innerbox			Schutzklasse	I
Stück	4				
Transportverpackung					
Type	Transportkarton				
Barcode1	4018412695307				
Stück	4				
Abmessungen	L=283 B=278 H=333 mm				
Gewicht	5252,00 g				
Umwelt Eigenschaften					
Amalgamtechnik	nein				