

## LED-Baustrahler Boston 20 W



Artikelnummer: **21600055**

Artikelnummer:	21600055
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>2190 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>110 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>15 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>126.5x28x114 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412695314</b>
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 20 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 20 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außen Einsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600055	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe 126,5 mm
Barcode	4018412695314	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Breite 28 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Höhe 114 mm
EPREL-Referenznummer	2163287	Lichtquelle mit EEEK: F	Gewicht 1250,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	<b>Produktdaten</b>
<b>Produktverpackung</b>		15 W	Beleuchtungstechnologie LED
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke 90 mA	Modell (Technisch) LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695314	Spannung Nominalwert 230 V	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück	1	Stromart AC	Marke Müller-Licht
Abmessungen	L=191 B=192 H=810 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lieferumfang 2,5m cable with EU-Plug
Gewicht	1749 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	
<b>Gebindeverpackung</b>		<b>Leuchtdaten</b>	
Type	Innerbox	Enthält verbaute LED ja	
Barcode1	401841269531	IP-Schutzart 65	
Stück	2	Memoryfunktion nein	
Abmessungen	L=825 B=408 H=210 mm	Schutzklasse I	
Gewicht	3958 g		
<b>Transportverpackung</b>			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412695338		
Stück	4		
Abmessungen	L=850 B=433 H=443 mm		
Gewicht	9256 g		
<b>Umweltigenschaften</b>			
Amalgamtechnik	nein		