



Artikelnummer: **21600055**

LED-Baustrahler Boston 20 W

Artikelnummer:	21600055
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	126.5x28x114 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695314
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED Arbeitsstrahler Boston 20 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 20 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600055	nein	< 6	126.5 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412695314	> 1,00	0,380	28 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	114 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
2163287	15 W	4000 K	1250,00 g
Hersteller	Leistungsaufnahme	Farbwiedergabeeigenschaft	Produktarten
Müller-Licht	Nominalwert	Ra	Beleuchtungstechnologie
	90 mA	≥70	LED
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Modell (Technisch)
Type	230 V	110 °	LED-Außenstrahler
Colorbox	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
Barcode1	230 V	neutralwhite	Müller-Licht
4018412695314	Stromart	Lichtstrom enthaltene	Marke
Stück	AC	Lichtquelle	Müller-Licht
1	50 Hz	2190 lm	Lieferumfang
Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	2,5m cable with EU-Plug
L=191 B=192 H=810 mm	50 Hz	0,9	
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Leuchtdaten	
1749 g	0,70	Enthält verbaute LED	
Gebindeverpackung.		ja	
Stück		IP-Schutzart	
1		65	
Gebindeverpackung		Memoryfunktion	
Type		nein	
Innerbox		Schutzklasse	
Barcode1		I	
4018412695321			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=825 B=408 H=210 mm			
Gewicht			
3958 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695338			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=850 B=433 H=443 mm			
Gewicht			
9256 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			