

LED-Baustrahler Boston 20 W



Artikelnummer: **21600055**

Artikelnummer:	21600055
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2190 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	144x29x114 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695314
Charge:	PO5752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 20 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 20 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600055	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe
Barcode	4018412695314	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Breite
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Höhe
EPREL-Referenznummer	2163287	Lichtquelle mit EEEK: F	Gewicht
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeigenschaft Ra
Produktverpackung			Abstrahl-/Halbwertswinkel 110 °
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke 90 mA	Lichtfarbe neutralwhite
Barcode1	4018412695314	Spannung Nominalwert 230 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2190 lm
Stück	1	Stromart AC	Stroboskopoeffekt 0,9
Abmessungen	L=191 B=192 H=810 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Leuchtdaten
Gewicht	1749,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	Enthält verbaute LED ja
Gebindeverpackung.			IP-Schutzart 65
Stück	1		Memoryfunktion nein
Gebindeverpackung			Schutzklasse I
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412695321		
Stück	2		
Abmessungen	L=825 B=408 H=210 mm		
Gewicht	3958,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412695338		
Stück	4		
Abmessungen	L=850 B=433 H=443 mm		
Gewicht	9256,00 g		
Umwelt-eigenschaften			
Amalgamtechnik	nein		