



Artikelnummer: **21600055**

LED-Baustrahler Boston 20 W

Artikelnummer:	21600055
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2190 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	164x29x137 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695314
Charge:	PO5752500525

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 20 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 20 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600055	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	164 mm
Barcode	4018412695314			Farbwertanteil X	0,380	Breite	29 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	137 mm
EPREL-Referenznummer	2163287	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1250,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	90 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695314	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2190 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=195 B=168 H=810 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	Leuchtdaten		Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug
Gewicht	2893,00 g			Enthält verbaute LED	ja		
Gebindeverpackung.				IP-Schutzart	65		
Stück	1			Memoryfunktion	nein		
Gebindeverpackung				Schutzklasse	I		
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695321						
Stück	2						
Abmessungen	L=820 B=212 H=355 mm						
Gewicht	6161,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695338						
Stück	4						
Abmessungen	L=843 B=444 H=391 mm						
Gewicht	13544,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						