Artikelnummer: **21600055**

LED-Baustrahler Boston 20 W

Artikelnummer:	21600055
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	**2190 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**110 °**
Spannung/Stromart:	**230 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**15 W**
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	
Abmessungen:	**164x29x137 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412695314**
Charge:	*PO5752500525*

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 20 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 20 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	21600055
Barcode Verpackungseinheit	4018412695314
EPREL-Referenznummer	2163287
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412695314
Stück	1
Abmessungen	L=195 B=168 H=810 mm
Gewicht	2893,00 g
Gebindeverpackung.	
Stück	1
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412695321
Stück	2
Abmessungen	L=820 B=212 H=355 mm
Gewicht	6161,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412695338
Stück	4
Abmessungen	L=843 B=444 H=391 mm
Gewicht	13544,00 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	90 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2190 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	164 mm
Breite	29 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1250,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug