## MULLER LICHT



## LED-Baustrahler Boston 2x 20 W

Artikelnummer: 21600056

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom: Abstrahl-/Halbwertswinkel 110°

Spannung/Stromart: 230 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 20 W Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein


Lebensdauer: Abmessungen: 144x29x114 mm

Sockel: Barcode: 4018412695345 Charge: PO5752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 2x 20 W Tripod ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der aus zwei Leuchten bestehende Doppelfluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung - perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 2x 20 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
  Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

## **DATENBLATT**



| Elektrische Daten                                |                        |
|--|------------------------|
| Dimmbar mit externem<br>Dimmer                   | nein                   |
| Elektrischer Leistungsfaktor                     | > 1,00                 |
| Energieeffizienzklasse<br>enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F |
| Leistungsaufnahme<br>Nominalwert                 | 20 W                   |
| Nom. Stromstärke                                 | 90 mA                  |
| Spannung Nominalwert                             | 230 V                  |
| Stromart   | AC                     |
| Frequenz Nominalwert                             | 50 Hz                  |
| $Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$             | 0,70                   |

| Lichttechnische Daten                |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Farbkonsistenz initial               | < 6          |
| Farbwertanteil X                     | 0,380        |
| Farbwertanteil Y                     | 0,380        |
| Farbtemperatur                       | 4000 K       |
| Farbwiedergabeeigenschaft<br>Ra      | ≥70          |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel            | 110 °        |
| Lichtfarbe                           | neutralwhite |
| Lichtstrom enthaltene<br>Lichtquelle | 2190 lm      |
| Stroboskopeffekt                     | 0,9          |
| Leuchtendaten                        |              |
| Enthält verbaute LED                 | ja           |
| IP-Schutzart                         | 65           |
| Memoryfunktion                       | nein         |
| Schutzklasse                         | 1            |

| Produktmaße + Gewicht   |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Länge/Tiefe             | 144 mm                             |
| Breite                  | 29 mm                              |
| Höhe                    | 114 mm                             |
| Gewicht                 | 2850,00 g                          |
| Produktdaten            |                                    |
| Beleuchtungstechnologie | LED                                |
| Modell (Technisch)      | LED-Außenstrahler                  |
| Inverkehrbringer        | Müller-Licht                       |
| Marke                   | Müller-Licht                       |
| Lieferumfang            | 2,5m cable with EU-Plug,<br>Tripod |