

LED-Baustrahler Boston 30 W



Artikelnummer: **21600057**

Artikelnummer:	21600057
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3380 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	164x29x139 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695376
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 30 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 30 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600057	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe 164 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412695376	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Breite 29 mm
EPREL-Referenznummer	2163362	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Höhe 139 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	Gewicht 2305,00 g
Produktverpackung			Produktdaten
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke 135 mA	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1	4018412695376	Spannung Nominalwert 230 V	Modell (Technisch) LED-Außenstrahler
Stück	1	Stromart AC	Inverkehrbringer Müller-Licht
Abmessungen	L=192 B=193 H=810 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Marke Müller-Licht
Gewicht	2813 g	Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$) 0,90	Lieferumfang 2,5m cable with EU-Plug + Tripod
Gebindeverpackung		Leuchtdaten	
Type	Innerbox	Enthält verbaute LED ja	
Barcode1	4018412695383	IP-Schutzart 65	
Stück	2	Memoryfunktion nein	
Abmessungen	L=825 B=410 H=212 mm	Schutzklasse I	
Gewicht	6086 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412695390		
Stück	4		
Abmessungen	L=850 B=435 H=445 mm		
Gewicht	13507 g		
Umweltigenschaften			
Amalgamtechnik	nein		