



Artikelnummer: 21600058

LED-Baustrahler Boston 2x 30 W

Artikelnummer: 21600058

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom: Abstrahl-/Halbwertswinkel 110°

Spannung/Stromart: 230 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 30 W Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse: Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer:

nein

Abmessungen: 164x29x139 mm Sockel:

Barcode: 4018412695406 Charge: PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 2x 30 W Tripod ist die ideale Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der aus zwei Leuchten bestehende Doppelfluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 2x 30 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar - ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- Doppel-LED-Arbeitsstrahler mit 2 Leuchten für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
 Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	21600058
Barcode Verpackungseinheit	4018412695406
EPREL-Referenznummer	2163423
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcodel	4018412695406
Stück	1
Abmessungen	L=809 B=191 H=192 mm
Gewicht	3485 g
Gebindeverpackung	
Туре	Innerbox
Barcodel	4018412695413
Stück	2
Abmessungen	L=822 B=402 H=211 mm
Gewicht	7420 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcodel	4018412695420
Stück	4
Abmessungen	L=854 B=432 H=445 mm
Gewicht	16190 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W
Nom. Stromstärke	135 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,90

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3380 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	1

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	164 mm
Breite	29 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	2950,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug +