

## LED-Baustrahler Boston 50 W



Artikelnummer: **21600059**

Artikelnummer:	21600059
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>5750 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>110 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>50 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>216x33x189 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412695437</b>
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 50 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierung- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 50 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600059	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe
Barcode	4018412695437	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Breite
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme 50 W	Höhe
EPREL-Referenznummer	2163483	Nominalwert	Gewicht
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke 210 mA	
<b>Produktverpackung</b>		Spannung Nominalwert 230 V	<b>Produktdaten</b>
Type	Colorbox	Stromart AC	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1	4018412695437	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Modell (Technisch) LED-Außenstrahler
Stück	1	Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ ) 0,90	Inverkehrbringer Müller-Licht
Abmessungen	L=810 B=192 H=193 mm		Marke Müller-Licht
Gewicht	3114 g		Lieferumfang 2,5m cable with EU-Plug + Tripod
<b>Gebindeverpackung</b>			
Type	Innerbox	Enthält verbaute LED ja	
Barcode1	4018412695444	IP-Schutzaart 65	
Stück	2	Memoryfunktion nein	
Abmessungen	L=825 B=405 H=212 mm	Schutzklasse I	
Gewicht	6693 g		
<b>Transportverpackung</b>			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412695451		
Stück	4		
Abmessungen	L=845 B=433 H=446 mm		
Gewicht	14716 g		
<b>Umweltigenschaften</b>			
Amalgamtechnik	nein		