## MULLER LICHT



Artikelnummer: 21600059

## LED-Baustrahler Boston 50 W

Energieeffizienzklasse:

Artikelnummer: 21600059 Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K Lichtstrom: 5750 lm Abstrahl-/Halbwertswinkel 110°

Spannung/Stromart: 230 V AC 50 Hz Leistungsaufnahme: 50 W Energieverbrauch:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer:

Abmessungen: 216x32x195 mm Sockel: Barcode: 4018412695437 Charge: PO5752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 50 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierung- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 50 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar - ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
  Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

## **DATENBLATT**

Artikel	
Artikelvariante	21600059
Barcode Verpackungseinheit	4018412695437
EPREL-Referenznummer	2163483
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412695437
Stück	1
Abmessungen	L=810 B=192 H=193 mm
Gewicht	3114,00 g
Gebindeverpackung.	
Stück	1
Gebindeverpackung	
Туре	Innerbox
Barcode1	4018412695444
Stück	2
Abmessungen	L=825 B=405 H=212 mm
Gewicht	6693,00 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412695451
Stück	4
Abmessungen	L=845 B=433 H=446 mm
Gewicht	14716,00 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Leistungsaufnahme Nominalwert	50 W
Nom. Stromstärke	210 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,90

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom Nominalwert	5750 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	1

	_
Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	216 mm
Breite	32 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	2575,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug + Tripod