



Artikelnummer: **21600059**

LED-Baustrahler Boston 50 W

Artikelnummer:	21600059
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	5750 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	216x32x195 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695437
Charge:	PO5752500525

Der MÜLLER-LICHT LED-Arbeitsstrahler Boston 50 W Tripod ist die ideale Lösung für eine kraftvolle und energiesparende Beleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K sorgt der Fluter für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – perfekt für verschiedene Renovierung- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank des dreibeinigen, höhenverstellbaren Stativs lässt sich der Strahler flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank der Schutzart IP44 ist Boston gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Zusätzlich verfügt der Arbeitsstrahler über eine 2,5 m lange Zuleitung, die eine flexible Platzierung ermöglicht. Energiesparend und langlebig vereint Boston 50 W Tripod Leistung mit maximaler Effizienz und Komfort. Das Stativ ist platzsparend zusammenklappbar – ideal für den einfachen Transport und die Lagerung.

- LED-Arbeitsstrahler für kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Renovierungs- und Bauarbeiten
- Höhenverstellbares Dreibein-Stativ (1 m bis 1,54 m Höhe), platzsparend zusammenklappbar
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine natürliche Arbeitsumgebung
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP44, spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet
- 2,5 m lange Zuleitung für flexible Platzierung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600059	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	216 mm
Barcode	4018412695437			Farbwertanteil X	0,380	Breite	32 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	195 mm
EPREL-Referenznummer	2163483	Leistungsaufnahme Nominalwert	50 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	2575,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	210 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70		
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695437	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom Nominalwert	5750 lm	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=215 B=168 H=813 mm					Marke	Müller-Licht
Gewicht	3174,00 g					Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug + Tripod
Gebindeverpackung.							
Stück	1						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695444						
Stück	2						
Abmessungen	L=824 B=230 H=353 mm						
Gewicht	6748,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695451						
Stück	4						
Abmessungen	L=838 B=473 H=386 mm						
Gewicht	14820,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						