

## LED-Baustrahler Miami 20 W



Artikelnummer: **21600060**

Artikelnummer:	21600060
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>20 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>152.5x57.3x161.8 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412695468</b>
Charge:	<b>PO5752400205</b>

Der MÜLLER-LICHT LED Strahler Miami 20 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre - perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED Strahler Miami 20 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt - ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED Strahler Miami 20 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 20 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600060	nein	< 6	152.5 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412695468	> 1,00	0,380	57.3 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: C	0,380	161.8 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
2082899	20 W	4000 K	380,00 g
Hersteller	Leistungsaufnahme	Farbwiedergabeeigenschaft	<b>Produktdaten</b>
Müller-Licht	Nominalwert	Ra	Beleuchtungstechnologie
	20 W	≥80	LED
<b>Produktverpackung</b>	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Modell (Technisch)
Type	90 mA	120 °	LED-Außenstrahler
Colorbox	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
Barcode1	230 V	neutralwhite	Müller-Licht
4018412695468	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Marke
Stück	AC	3200 lm	Müller-Licht
1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Lieferumfang
L=157 B=123 H=71 mm	50 Hz	0,9	Waterproof fast connector / 2x Screws 2X Dowels
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	<b>Leuchtdaten</b>	
424 g	0,70	Enthält verbaute LED	
<b>Gebindeverpackung.</b>		ja	
Stück		IP-Schutzart	
1		65	
<b>Gebindeverpackung</b>		Memoryfunktion	
Type		nein	
Innerbox		Schutzklasse	
Barcode1		I	
4018412695475			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=176 B=166 H=140 mm			
Gewicht			
910 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695482			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=829 B=205 H=306 mm			
Gewicht			
9735 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			